

- ▶ PLATINE MURALE TACTILE, 1 À 4 ZONES
- ▶ SIGNAL DE SORTIE DMX ET RF, COMPATIBLE AVEC LES RÉCEPTEURS ET TÉLÉCOMMANDE SOFTDARK
- ▶ FAÇADE EN VERRE TACTILE ET ULTRA RÉSISTANT*

*Finition noire en option, nous consulter.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Références	Température de couleur	Zone	Tension d'entrée	Dimensions	Diamètre de perçage
80PCT111230	Monocouleur	4	100-240V/AC	86*86*33mm	Pour boîtier d'encastrement au perçage de 67mm
80PCT121230	Blanc Dynamique (CCT)	4	100-240V/AC	86*86*33mm	Pour boîtier d'encastrement au perçage de 67mm
80PCT131230	RGB	4	100-240V/AC	86*86*33mm	Pour boîtier d'encastrement au perçage de 67mm
80PCT141230	RGBW	4	100-240V/AC	86*86*33mm	Pour boîtier d'encastrement au perçage de 67mm
80PCT151230	RGB + Blanc Dynamique (CCT)	4	100-240V/AC	86*86*33mm	Pour boîtier d'encastrement au perçage de 67mm
80CPCT11K	Monocouleur	1	100-240V/AC	86*86*48mm	Pour boîtier d'encastrement au perçage de 67mm
80CPCT12K	Blanc Dynamique (CCT)	1	100-240V/AC	86*86*48mm	Pour boîtier d'encastrement au perçage de 67mm
80CPCT13K	RGB	1	100-240V/AC	86*86*48mm	Pour boîtier d'encastrement au perçage de 67mm

